


# Duscho Gravity ONE

CORREDERAS

Frontal para bañera de 1 fijo + 1 puerta corredera.



K1I



MEDIDAS: Altura normalizada: 1600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	
1.160 ↔ 1.400	<b>K1I</b>	<b>K1D</b>	<b>K1L</b>	<b>K1R</b>	<b>K1A</b>	<b>K1C</b>	
1.401 ↔ 1.600							
1.601 ↔ 1.800							
1.801 ↔ 2.000							

Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°

Ancho (mm)	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho
650 ↔ 800	-	-	<b>K3I</b>	<b>K3D</b>	<b>K3X</b>	<b>K3Z</b>
801 ↔ 1.000						

Margen de adaptación de ± 5 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora DUSCHOLUX CareTec® Pro para el frontal	<b>INCLUIDO</b>
Aplicación protectora DUSCHOLUX CareTec® Pro para el lateral	<b>INCLUIDO</b>
Recortes en los vidrios: ( enviar croquis, rogamos consultar )	



Réf. K1D




Juntas verticales de estanqueidad




OPCIONAL: TOALLERO / ESTANTE ver página 275

Ejemplos combinación con laterales.



K3D



K3Z

K1R

K1A

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED

