



D

Duscho Plus Evolution®

CORREDERAS

Frontal de 3 puertas correderas para bañera CON GUÍA INFERIOR.

PRODUCTO NORMALIZADO, MEDIDAS: Altura normalizada: 1.500 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
900 ↔ 1.300	7W	-	-		
1.301 ↔ 1.600					
1.601* ↔ 2.000	-	7WI	7WD		

*A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
250 - 500	7LI	7LD		
501 ↔ 1.000				

FABRICACIÓN Y ACABADOS ESPECIALES

MEDIDAS: ALTURA especial máxima hasta 1.600 mm.

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Modelo entre paredes (> 1.601)		Cristal transparente	Cristal Mateado
		Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
800 ↔ 1.300	7W	-	-		
1.301 ↔ 1.600					
1.601* ↔ 2.000	-	7WI	7WD		

A partir de 1.601 de ancho la puerta nº 1 será fija debido al peso de los cristales

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°				
180 ↔ 500	-	7LI	7LD	
501 ↔ 1.000				
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90° en murete (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7NI	7ND	
501 ↔ 1.000				
Ancho (mm) LATERAL FIJO 180° Incluye soporte estabilizador a 45° (adjuntar siempre croquis)				
180 ↔ 500	-	7SI	7SD	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Aplicación protectora DUSCHOLUX CareTec® Pro para el frontal	INCLUIDO
Aplicación protectora DUSCHOLUX CareTec® Pro para el lateral	INCLUIDO
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)	

Réf. 7WS + 7LD

Ausencia de perfilera entre puertas que aporta minimalismo.



Juntas verticales de estanqueidad




Con guía inferior



- 3 Puertas correderas de 5 mm de espesor.
- Ausencia de perfilera entre puertas (solo junquillos minimalistas transparentes).
- Guía inferior autolimpiable sistema L.S.O para facilitar la limpieza.
- Sistema de cierre magnético a través de perfil tirador con cierre a 45° para facilitar la estanqueidad.
- Expansión de ± 20 mm para los productos especiales y normalizados
- Entrada libre mínima aproximada: 52% del ancho total del frontal
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.



PERFIL PARED



7WS

